

## Minimalne wymagania dla pojazdu kwatermistrzowskiego OSP w Częstochowie-Dźbów

### Bezpieczeństwo i technologia

- Akumulator – pojedynczy (z przygotowaniem do rozruchu przy ujemnych temperaturach)
- Alternator – wzmacniony (200A)
- Czerwony lakier
- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
- Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPAS)
- Funkcja monitorowania stanu pojazdu
- Hak kulowy do przyczepki oraz gniazdko 12V do jej zasilenia
- Klimatyzacja w tylnej części nadwozia
- Komputer pokładowy – zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna
- Koło zapasowe pełnowymiarowe stalowe
- Lusterka boczne – elektrycznie sterowane i podgrzewane
- Pakiet poprawiający widoczność
  - Czujnik poziomu płynu spryskiwacza
  - Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
  - Automatycznie włączane światła
  - Automatycznie włączane wycieraczki
- Silnik wysokoręźny o mocy min. 150 KM
- Poduszka powietrzna – kierowcy
- System kontroli obciążenia pojazdu (LAC)
- System tankowania bez korka wlewu z zabezpieczeniem przed waniem niewłaściwego paliwa
- System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym systemem rozdziału sił hamowania (EBD)
- System zapobiegający wywróceniu pojazdu Roll Stability Control (RSC)
- Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy jednym naciśnięciem przycisku
- Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA)
- Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)
- Wycieraczki szyby lub szyb tylnych
- Zbiornik AdBlue® – min. 20 litrów
- Zbiornik paliwa – min. 60 litrów

### Systemy audio i komunikacji

- Radio cyfrowe, kolorowy wyświetlacz 4" TFT, zestaw głośnomówiący bluetooth, gniazdo USB, sterowanie z kierownicy, 4 głośniki

### Komfort

- Czujniki parkowania – z przodu i z tyłu pojazdu
- Gniazdo zasilania – 2 x 12V
- Kierownica – wykończona skórą
- Klimatyzacja – z przodu pojazdu
- Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach
- Oświetlenie – w tylnej części z funkcją stopniowego wygaszania

- Oświetlenie w kabinie – lampki do czytania w podsufitce
- Podsufitka – kabina pasażerska, profilowana
- Półka podsufitowa w kabinie
- Schowek – kieszenie na mapy w przednich drzwiach
- Schowek – po stronie kierowcy, w górnej części deski rozdzielczej - otwarty
- Schowek – po stronie pasażera, w górnej części deski rozdzielczej - otwarty
- Schowek – pod siedzeniem pasażera (tylko pod podwójnym siedzeniem pasażera)
- Schowek po stronie pasażera – zamykany
- Tempomat
- Wykładzina podłogi – w kabinie – łatwa w czyszczeniu
- Zawieszenie - przednie niezależne kolumny MacPhersona, regulowane sprężyny, stabilizator i amortyzatory gazowe. Tył, resory piórowe i amortyzatory gazowe

#### Siedzenia

- Pakiet foteli przednich:
  - układ foteli przednich 1+2,
  - regulacja fotela kierowcy 4 (sposoby): przesuw przód/tył; pochylenie oparcia; pochylenie siedziska; regulacja wysokości,
  - regulacja odcinka lędźwiowego kierowcy,
  - podłokietnik kierowcy,
  - siedzenie pasażera dwu miejscowe, bez regulacji
  - schowek pod siedzeniem pasażera
  - część środkowa rozkładana w stół
  - ciemna tapicerka materiałowa Capitol
- Tylny fotel – drugi rząd, trzy szerokie siedzenia (2+1), składane i wyjmowane
- Tylny fotel – trzeci rząd, trzy szerokie siedzenia (2+1), składane i wyjmowane

#### Zabezpieczenia

- 1 pilot zdalnego sterowania
- Immobilizer (Passive Anti-Theft System – PATS)
- Zamki drzwi – akustyczna sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym zaryglowaniu
- Zamki drzwi – z centralnym zamykaniem
- Zamki drzwi – samoczynne zaryglowanie drzwi, jeśli w ciągu 45 sekund po zdalnym odryglowaniu nie zostaną otwarte żadne drzwi

#### Przestrzeń ładunkowa

- Oświetlenie przedziału ładunkowego
- Przestrzeń ładunkowa – 4 zaczepy do mocowania ładunku
- Winielowa wykładzina podłogi przedziału ładunkowego
- Wyłożenie tylnych ścian bocznych

#### Wygląd zewnętrzny

- Chłapacze – przednie
- Chłapacze – tylne
- Drzwi – odsuwane drzwi boczne – po prawej stronie
- Drzwi tylne – dwuskrzydłowe bez szyb; kąt otwarcia 180° z ogranicznikiem przy 90°
- Kołpaki kół – pełne
- Lusterka boczne – elementy eliminujące martwe pole i wbudowane kierunkowskazy
- Obręcze stalowe – min. 15" z oponami 215/65 R15

- Przedni zderzak – w kolorze nadwozia
- Reflektory – halogenowe reflektory projektorowe
- Reflektory – światła do jazdy dziennej LED
- Szyby boczne – w 2 rzędzie po lewej i po prawej stronie przyciemniane
- Szyby boczne – w 3 rzędzie po lewej i po prawej stronie przyciemniane
- Światła przeciwmgielne – przednie z funkcją adaptacyjnego doświetlania zakrętów
- Tylny zderzak – częściowo w kolorze nadwozia (narożniki)

Doposażenie dla celów strażackich:

- Oświetlenie sygnalizacyjno ostrzegawcze w kolorze niebieskim
- Modulator dźwięków
- Radiotelefon cyfrowo-analogowy
- Oklejenie pojazdu zgodnie w wymogami oraz ustaleniami z zamawiającym

PREZES  
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Częstochowie - Dźbów  
Maciej Pluta